



CH440-3WZ-3600A



HIDROLAVADORA GASOLINA 36000 psi		Mantenimiento de Motor	
Marca del motor	KOHLER CH440	Cantidad de aceite	1300ml
Tipo de motor	4 Tiempos	Primer cambio	10 Horas
Cilindrada (cc)	429	Periodo de cambios	Cada 50 horas de trabajo
Caballaje (hp) (KW)	14 Hp/ 10.5 Kw	Aceite	SAE 10W30
Peso de la hidrolavadora total (kg)	75 Kg	Mantenimiento de la bomba	
Tanque de combustible(gl)	1.6	Cantidad de aceite	Indicador del visor
Depósito del aceite del motor (ml)	1300ml	Primer cambio	10 Horas
Motor con protección de nivel de aceite	SI	Periodo de cambios	Cada 100 horas de trabajo
Filtro de aire	Ciclónico con regulador atmosférico.	Aceite	SAE 10W30 sin detergentes
Bomba	Marca DANAU		
Presión de trabajo	3600psi		
Caudal (gpm) (lpm)	4.5 (gpm) 17 (lpm)		
Tipo de bomba	Triplex radial		
Pistones	Cerámicos		
Regulador de presión	SI		
Manguera	7m con recubrimiento de hilos de acero		
Visor de nivel de aceite	SI		
Tipo de aceite Motor / Bomba	10w30		
Nivel de uso de la hidrolavadora	Industrial-Profesional		
Tiempo de uso constante diario aproximado	6 horas		
Código de producto	CH440-3WZ3600		

Hidrolavadora diseñada y pensada para un uso exhaustivo profesional. Sistema de filtrado especial patentado Quad Clean® un filtro ciclónico de se auto limpia de particulares mas grandes, aumentado la vida útil del motor. Sistema de chock y apagado inteligente. Las especificaciones de potencia (hp) y torque (ft lbs) para motores Kohler de uso general están clasificadas de acuerdo con la Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 según las pruebas de potencia bruta realizadas de acuerdo con SAE J1995 sin el filtro de aire y el silenciador. Unidad de presión con empaadura marca PARKER calidad americana.



GARANTÍA

12 meses contra desperfectos de fabrica**

Olary SA / www.olarycr.com / 4408-0333 / Facebook Olary Costa Rica