

COMPACTAS, BALANCEADAS · HECHO EN JAPÓN

MCV31T

CÓDIGO DE PRODUCTO

362797

USO

Profesional, industrial

■ REFERENCIA RÁPIDA

30,1 cc

CILINDRADA · 2 TIEMPOS

1,8 hp

POTENCIA MÁX. @ 10.500 RPM

3,5 kg

PESO EN SECO

14 plg

LONGITUD DE CORTE · 35,6 CM

500 ml

TANQUE DE COMBUSTIBLE

180 ml

TANQUE DE ACEITE



Compactas, balanceadas, equipos para uso extremo. El modelo MCV31T-14 es una motosierra que ofrece una agarradera de control por su parte superior que permite un mayor control y seguridad del operario en labores de corte. Ideal para podas de café, cítricos, cacao y labores de mantenimiento de sombra en fincas, jardinería, para sacar leña y limpieza después de desastres naturales. Este tipo de motosierra es ideal para ser utilizada con una mano.

■ MOTOR Y COMBUSTIBLE

TIPO DE MOTOR	Combustión interna a gasolina, 2 tiempos
FAMILIA DE MOTOR	CER300
CILINDRADA	30,1 cc
POTENCIA MÁXIMA	1,8 Hp @ 10.500 rpm (1,34 kW)
TORQUE	1,47 Nm @ 5.000 rpm
RELACIÓN DE ACEITE	50:1 para 2 tiempos
TANQUE DE COMBUSTIBLE	500 ml
TANQUE DE ACEITE	180 ml

■ CORTE Y ERGONOMÍA

CADENA	91PX Oregon, paso 3/8"
LONGITUD DE CORTE	35,6 cm (14 plg) / 30,5 cm (12 plg)
LUBRICACIÓN	Automática, con flujo autorregulado
MANILLAR	Tipo plancha ergonómico
MANDO UNIFICADO	Multifunción, con aceleración
ARRANQUE	Arranque fácil
ANTIVIBRACIÓN	4 puntos con cárter dividido
PESO EN SECO	3,5 kg

MOTOR Y COMPONENTES

TRATAMIENTO DEL CILINDRO	Inyección de cromo de larga vida útil
CAPTACIÓN DE FLUJO QUATTRO	4 lumbreras de mezcla para una mejor distribución; reduce las emisiones, el consumo de combustible y mejora la combustión
TRATAMIENTO DEL PISTÓN	Pistón con proceso de micro rayado que mejora la lubricación y reduce la fricción
TECNOLOGÍA DEL PISTÓN	Ranura de recirculación patentada HERE (motor de recirculación de alta eficiencia) de bajas emisiones
ANILLOS DEL PISTÓN	2 anillos para alta compresión con bordes biselados
MATERIAL DE LOS ANILLOS	Aleación de cromo y molibdeno
CARBURADOR	Walbro original japonés de diafragma, con bombín de llenado
VOLANTE	Walbro japonés, incorpora magneto de neodimio para una excepcional creación de corriente
TIPO DE BOBINA	CDI (ignición por descarga del condensador), potente chispa de arranque y de combustión
GARANTÍA DE LA BOBINA	De por vida
SILENCIADOR	Con catalizador de emisiones
BAJO CONSUMO Y EMISIONES	Menor consumo y bajas emisiones: captación QUATTRO, pistón HERE y silenciador con catalizador
FILTRO DE AIRE	Espuma de alta densidad (lavable), tapa de apertura rápida
TAPÓN DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	Con sistema anti-pérdida

EMBRAGUE Y SEGURIDAD

TIPO DE EMBRAGUE	2 zapatas de bandas sintéticas de un solo resorte
DISEÑO DEL EMBRAGUE	Centrífugo de Ø 56 mm, incrementa la transferencia de poder del motor al accesorio de corte
FRENO DE CADENA	Automático por inercia: se activa solo ante un rebote, reacción < 0,12 s; ubicado en la cubierta
PROTECTOR DE RUPTURA DE CADENA	Sí
PUNTO DE SUJECIÓN	Para cuerda o arnés del operario

CERTIFICACIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS

EMISIONES	EPA	CALIDAD	ISO 9001
COBERTOR	Funda de cadena y espada	HERRAMIENTAS	Llave de bujía (cubo) y destornillador

NOTAS

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Lea el manual del operador antes de usar el equipo. Maruyama® es marca registrada de su respectivo propietario.