



CILINDRADA	POTENCIA	ESPADA DE ENTREGA	PESO NETO
61,5 cc	4,3 Hp	20" 50 cm	6 kg

Es nuestro producto más profesional, indicado para tareas sumamente exigentes. Su diseño y mecanismo mejorado en el sistema de freno de la cadena y del protector de la mano, además del fácil arranque y resistencia de sus materiales, la convierten en la mejor opción en cuanto a calidad superior y precio se refiere.

01 MOTOR

Tipo de motor	2 tiempos de combustión interna
Cilindrada	61,5 cc
Potencia	4,3 Hp, equivalente a 3,2 kW
Rpm a potencia plena	13.000 rpm (velocidad máxima)
Carburador	Ajustable de 2 agujas
Tipo de carburador	Carburador de membrana independiente de la posición con bomba de combustible integrada
Arranque y encendido	Arranque manual con cuerda; encendido por magneto electrónico (sin contactos)
Cárter	Magnesio
Emisiones	Norma Euro 2

02 ESPADA Y CADENA

Espada de entrega	20" (50 cm)
Cadena	Paso 3/8" / calibre 0,063" (1,6 mm) / 72 eslabones / ángulo de corte 35°
Espadas que soporta	Punta sólida pro. Acepta espadas de 32, 37, 40, 45, 50 y 63 cm con ranura de 1,6 mm (0,063")
Tensado de cadena	Lateral
Cadena antirretroceso	Sí
Lubricación de cadena	Automática, con bomba de aceite ajustable de aluminio

03 SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

Freno de cadena	Manual (protector de mano) y automático por inercia, sensible al rebote; reacción < 0,12 s
Antivibración	Sistema antivibratorio de 6 puntos
Mando de una sola mano	Mando unificado en el manillar trasero ergonómico: arranque en frío y en caliente, encendido, apagado y acelerador con una sola mano

04 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO

Tanque de combustible	550 ml
Tanque de aceite	0,300 L / 0,400 L / 0,450 L (opciones disponibles a elegir)
Relación de aceite	50:1 para 2 tiempos
Peso neto	6 kg (sin barra y cadena)
Tapones	Combustible y aceite de apertura rápida, sin herramientas
Filtro de aire	Plástico
Tapa del filtro	Cierre rápido
Cobertor	Incluye cobertor (funda) de cadena y espada
Herramientas incluidas	Llave multipropósito tipo cubo (bujía) y destornillador